

Der Hochsicher- heitstrakt für Daten



www.dato.co.at
+43 5574 71621 F16

Tresore
Regalanlagen
Bankeinrichtungen
IT-Verbrauchsmaterial
Physikalische IT-Sicherheit
Büro- / Betriebseinrichtung

Achstraße 42 1-OG
A-6922 Wolfurt

e-mail: dato@dato.co.at
+43(0)5574 71621

Datensafes



Sicherheit von Daten und Datenträgern ist ein Thema, das in vielen Unternehmen leider immer noch stiefmütterlich behandelt wird. Disketten und Datenträger sind hochsensible Speichermedien, die besonders empfindlich auf Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit reagieren. Welche Risiken hier verborgen liegen, zeigt die Tatsache, daß schon eine Erhöhung der Temperatur auf etwas mehr als 53°C zu einer vollständigen Zerstörung der Daten führen kann.

Experten geben einem datenlosen Unternehmen nur wenige Tage bis zum Ruin. Dabei wird das Risiko von Einbruch, Diebstahl, Spionage und Sabotage vollkommen unterschätzt.

Das Sicherheitskonzept SISTEC Professional Line bietet auch mit seinen feuersicheren Datensafes optimale Sicherheitslösungen.

- **SIS 10**
- **SD / SDE**

SIS 10

Datensafes SIS 10

Überall dort, wo kleinere Mengen Datenträger gegen unberechtigten Zugriff und physikalische Gefahren geschützt werden sollen, bietet der Datensafe SIS 10 eine optimale Lösung. Und dabei ist das Fassungsvermögen geradezu überragend. So können z.B. 720 Disketten 3,5" oder 64 Streamer Tapes abgestellt werden.

Gerade in dezentralen Strukturen der Informationsverarbeitung, z.B. in Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen, Forschung und Personalwesen bietet der SIS 10 Datensicherheit direkt am Arbeitsplatz.

Das optimale Preis-Leistungsverhältnis schafft damit eine sichere Investition für dauerhafte Datensicherung.



Datensicherheit für Preisbewusste



Optimaler Schutz vor:



Explosionen



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Magnetismus



Feuchtigkeit



ECB-S steht für „European Certification Board · Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser

Das bedeutet:

- Ein einheitliches Zertifikat
- Ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- Regelmäßige unangemeldete Überprüfung der Produktionsstätten

ECB-S ist der Nachfolger des viele Jahre bekannten RAL 627-Zertifizierungsverfahren (VDMA).

Konstruktionsvorteile:

Feuerschutz

Güteklasse S 60 DIS.

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff.

- Vierseitig umlaufender Labyrinth-Feuerfalz.

Datensafe SIS 10



Grundausrüstung

Technische Daten		SIS 10
Bestell-Nr.		21115517
Feuerschutz	nach Euronorm EN 1047-1, Güteklasse	S 60 DIS
Verschluss	federnder Schnappverschluss Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 starren Schlüsseln	✓ ✓
Maße außen (in mm)	Höhe	712
	Breite	560
	Tiefe	770
Gehäusetiefe ohne Tür (in mm)		722
Gehäusehöhe inkl. Holzabdeckplatte (in mm)		730
Maße innen (in mm)	Höhe	390
	Breite	290
	Tiefe	460
Fassungsvermögen in Liter		52
Gewicht (ca. kg)		221
Farbe (Grundausrüstung)	Lichtgrau RAL 7035	

Sonderausstattung SIS 10		SIS 10
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	2101553524
Fachboden ausziehbar	Bestell-Nr.	2101553124
Trennsteg für die Breite	Bestell-Nr.	2101268224
Diskettenkorb 3 1/2"	Bestell-Nr.	2101406524
Diskettenkorb 5 1/4"	Bestell-Nr.	2101407524
Korb für CD-Rom	Bestell-Nr.	2101407524
Korb für Giga-Tape 4	Bestell-Nr.	2101409224
Korb für Giga-Tape 8	Bestell-Nr.	2101409324
Korb für Streamer-Tape	Bestell-Nr.	2101409024
Korb für DLT-Kassetten	Bestell-Nr.	2101409024
Stützwinkel	Bestell-Nr.	21013114

keine Bodenverankerung möglich!

SIS 10

Verschlusstechnik

Standardmäßig ist der SIS 10 mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet.

Optional steht Ihnen darüber hinaus ein zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss zur Auswahl.

Verschlussvarianten SIS 10		Bestell-Nr
Grundausrüstung:		
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und 2 starren Schlüsseln		✓
Sonderausstattung:		
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	zusätzlich zum DSS	21012541MP
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		21015521MP



Schnappverschluss mit DSS

Inneneinrichtung

■ Rasteraufteilung des Innenraums für die bedarfsgerechte Anpassung der Fachböden.







Ausziehbare Fachböden

■ Präzise durchdachte Organisationselemente für unterschiedlichste Speichermedien ermöglichen Ihnen die optimale Nutzung des Innenraums genau nach Ihren Bedürfnissen und im besten Kosten/Nutzen-Verhältnis.

Bei uns geben Sie den (Farb)Ton an

Sie haben die Wahl. Den SIS 10 erhalten Sie serienmäßig in vier verschiedenen Lackierungen.

Farbalternativen ohne Aufpreis

Farbe	RAL-Nr.	
Lichtgrau	7035	
Tomatenrot	3013	
Violettblau	5000	
Schwarz	9005	

SD/SDE

Datensafes SD / SDE

Nach fünf Minuten ist es oft schon zu spät, wenn Ihre Daten nicht ausreichend geschützt sind. Hohe Ausfallrisiken in der Datenverarbeitung und die Forderungen des Gesetzgebers stellen neue Anforderungen an Management und insbesondere DV-Verantwortliche. Brandstiftung und Know-how-Verluste durch Wirtschaftsspionage und Diebstahl bedrohen Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das Sicherheitsrisiko wächst und wächst. Allein die Wiederbeschaffung verlorener Datenbestände kann schnell in die Millionen gehen.

Vermeiden Sie den Schadensfall. Ob Einbruch oder Feuer: Die Datensafes der SISTEC Professional Line bieten Ihnen umfassenden Schutz gegen steigende Gefahrenpotentiale.

Versicherungsschutz: Einbruch

Versicherungen honorieren den Einsatz von Datensafes mit deutlich reduzierten Prämien.


€ 50.000,-* Gewerblich
€ 100.000,-* Privat

(* Richtwert gilt nur für die Baureihe SDE)

Kombi-Safes
Sicherheit
bei Feuer
und Einbruch



Modell: SDE



Modell: SD

Perfekte Feuersicherheit. SD



SD: Geprüfte Feuersicherheit
(S 120 DIS nach VDMA 24991).

Die neuartige Kombination von Isolierstoffen bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall. Eine vierseitig umlaufende Labyrinth-Feuerfalz schützt zusätzlich vor dem direkten Flammeneinschlag ins Innere des Safes.

Die Kompaktbauweise maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60%. Optimal für den Einsatz auch in Räumen mit geringer Deckentragfähigkeit!



Optimaler Schutz vor :



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Feuchtigkeit



Magnetismus



Explosionen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



ECB-S steht für „European Certification Board · Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser
Das bedeutet:

- Ein einheitliches Zertifikat
- Ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- Regelmäßige unangemeldete Überprüfung der Produktionsstätten

ECB-S ist der Nachfolger des viele Jahre bekannten RAL 627-Zertifizierungsverfahren (VDMA).

Ohne Daten ist Ihr Computer sinnlos und Sie als Anwender hilflos.

Sichern Sie sich daher gegen Datenverlust. Der Datensafe SD bedeutet zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinwirkungen. Datensicherheit und optimaler Zugriffsschutz zu einem attraktiven Preis-/ Leistungsverhältnis.

Mehr Sicherheit – günstigere Versicherungsprämien.

Versicherungen honorieren den Einsatz eines Datensafes mit deutlich reduzierten Gebühren.

Datensafes SD



Grundausrüstung

Technische Daten		SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5
Bestell-Nr.		21113140	21113240	21113340	21113440	21113540
Feuerschutz nach VDMA 24991, Teil 1, RAL RG 626/7, Euronorm EN 1047 T.I, Güteklasse		S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS
Schnellverschluss (serienmäßig)		✓	✓	✓	✓	✓
Maße außen (mm)	Höhe	732	1052	1295	1850	1850
	Breite	786	786	786	786	1195
	Tiefe	918	918	918	918	918
Gehäusetiefe ohne Tür		770	770	770	770	770
Maße innen (mm)	Höhe	332	652	895	1450	1450
	Breite	444	444	444	444	855
	Tiefe	470	470	470	470	470
Gewicht (ca. kg)		288	380	445	631	922
Fassungsvermögen (in Liter)		71	139	191	310	590
Bodenverankerung inkl. Befestigungsmaterial		–	–	–	–	–

Datensafes SDE



Grundausrüstung

Technische Daten		SDE 1	SDE 2	SDE 3	SDE 4	SDE 5
Bestell-Nr.		21114140	21114240	21114340	21114440	21114540
Feuerschutz nach VDMA 24991, Teil 1, RAL RG 626/7, Euronorm EN 1047 T.I, Güteklasse		S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS	S 120 DIS
Einbruchschutz (VdS/ECB•S), Widerstandsgrad		II	II	II	II	II
Schnellverschluss (serienmäßig)		✓	✓	✓	✓	✓
Maße außen (mm)	Höhe	732	1052	1295	1850	1850
	Breite	786	786	786	786	1195
	Tiefe	918	918	918	918	918
Gehäusetiefe ohne Tür		770	770	770	770	770
Maße innen (mm)	Höhe	332	652	895	1450	1450
	Breite	444	444	444	444	855
	Tiefe	470	470	470	470	470
Gewicht (ca. kg)		320	460	543	785	1150
Fassungsvermögen (in Liter)		71	139	191	310	590
Bodenverankerung inkl. Befestigungsmaterial		✓	✓	✓	✓	✓

Sonderlackierung

Bestell-Nr.: Alle Modelle: 21011040MP

SD/SDE

Verschlusstechnik

Datensafes bieten Ihnen ein Höchstmaß an Fassungsvermögen. Variable, auf alle Datenträger abgestimmte Einrichtungselemente schaffen beste Voraussetzungen für die effiziente und bedarfsgerechte Nutzung des Innenraums.












Sie haben die Wahl.

Ein mechanisches oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss erhalten Sie anstelle oder zusätzlich zum Doppelbart-Sicherheitsschloss.

Farblich vielfach variabel.

Verschlussvarianten		SD 1 – 5	SDE 1 – 5
Grundausrüstung:		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und Schnellverschluß serienmäßig		✓	✓
Schlüssel (Anzahl)		3	4
Sonderausstattung:			
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss		21012717MP	21012717MP
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	anstelle DSS	21012540MP	21012540MP
	zusätzlich zum DSS	21012541MP	21012541MP
Elektronisches Tastenkombinationsschloss	anstelle DSS	21015125MP	21015125MP
Code-Combi-B (nicht für SD 1 und SDE 1)	zusätzlich zum DSS	21015126MP	21015126MP
Zusätzlicher Schlüssel für DSS		21011030MP	21011031MP

Farbalternativen ohne Aufpreis	
Farbe	RAL-Nr.
Lichtgrau	7035
Tomatenrot	3013
Violettblau	5000
Schwarz	9005

Inneneinrichtungen SD/SDE 1-4 für verschiedene Medien		Kapazität pro Ebene	Inneneinrichtung- Hauptteil Bestell-Nr.	Inneneinrichtung/Hilfs- mittel+ Organisationsteile Bestell-Nr.	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene in mm	SD/SDE 1		SD/SDE 2	
							Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe
MB 3480 / 3490 (110 x 125 x 25) Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite		64	2101311024	2101311124	3	144	2	128	4	256
	Mini Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm) Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite	88	2101311024	2101311124	4	80	4	352	8	704
Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm)										
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite	42	2101311024	2101311124	2	112	2	84	5	210
	Fachboden ausziehbar / Korb	48	2101311024	2101409024	3	176	1	48	3	144
	Fachboden / Korb	48	2101312224	2101409024	3	192	1	48	3	144
DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)										
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Tiefe	42	2101311024	2101311224	2	128	2	84	5	210
	Fachboden ausziehbar / Korb	36	2101311024	2101409024	3	128	2	72	5	180
	Fachboden / Korb	36	2101312224	2101409024	3	144	2	72	4	144
Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)										
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite	125	2101311024	1001311124	5	64	5	625	10	1250
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung1) - Breite	125	2101311024	2101311124	5	80			8	1000
	Fachboden ausziehbar / Korb	100	2101311024	2101409224	5	80	4	400	8	800
	Fachboden / Korb	100	2101312224	2101409224	5	96	3	300	8	800
Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm)										
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite	76	2101311024	2101311124	3	80	4	304	8	608
	Fachboden ausziehbar / Korb	54	2101311024	2101409324	3	80	4	216	8	432
	Fachboden / Korb	54	2101312224	2101409324	3	112	3	162	5	270
	Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm) Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite	64	2101311024	2101311124	3	112	3	192	5	320
	Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm)									
	Fachboden ausziehbar / Korb	208	2101311024	2101406524	4	112	2	416	5	1200
	Fachboden / Korb	208	2101312224	2101406524	4	128	2	416	4	960
	Magstar (137 x 59 x 16,5 mm) Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite	72	1001311024	1001311124	2	64	5	360	10	720
	Disketten 3 1/2" (94 x 90 x 3 mm)									
	Fachboden ausziehbar / Korb	400	2101311024	2101406524	4	112	3	1200	5	2000
	Fachboden / Korb	400	2101312224	2101406524	4	128	2	800	4	1600
	CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)									
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung - Breite	120	2101311024	2101311124	2	144	2	240	4	480
	Fachboden ausziehbar / Korb	90	2101311024	2101407524	3	144	2	180	4	360
	Fachboden / Korb	90	2101312224	2101407524	3	160	2	180	4	360
	LTO (105 x 102 x 22 mm) Fachboden ausziehbar / Korb	68	2101311024	2101407524	3	112	2	136	5	340
Wertfach abschließbar, eintürig (außer SD / SDE 1) (außen H 180 x B 442 x T 390 mm) (innen H 151 x B 402 x T 357 mm)			21013140MP			180				
Innengesamthöhe Safe (mm)							332		652	
Fassungsvermögen Safe (l)							71		139	

SD/SDE 3		SD/SDE 4		Inneneinrichtungen SD/SDE 5 für verschiedene Medien	Kapazität pro Ebene	Inneneinrichtung- Hauptteil Bestell-Nr.	Inneneinrichtung/Hilfs- mittel+ Organisationsteile Bestell-Nr.	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene in mm	SD/SDE 5	
Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe							Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe
MB 3480 / 3490											
6	384	10	640	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	128	2101351024	2101351124	3	144	10	1280
Mini Streamer-Tape											
11	968	18	1584	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	178	2101351024	2101351124	4	80	18	3204
Streamer-Tape											
7	294	12	504	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	95	2101351024	2101351124	2	112	12	1140
5	240	8	384	Fachboden ausziehbar / Korb	96	2101351024	2101409024	6	176	8	768
4	192	7	336	Fachboden / Korb	112	2101312324	2101409024	7	192	7	784
DLT-Kassette											
7	294	11	462	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - T.	98	2101351024	2101311224	6	128	11	1078
7	252	11	396	Fachboden ausziehbar / Korb	72	2101351024	2101409024	6	128	11	792
6	216	10	360	Fachboden / Korb	84	2101312324	2101409024	7	144	10	840
Giga-Tape 4											
14	1750	22	2750	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	250	2101351024	2101351124	5	64	22	5500
11	1375	18	2250	Fachb. ausziehbar / Unterteilung ¹ - B.	250	2101351024	2101351124	5	80	18	4500
11	1100	18	1800	Fachboden ausziehbar / Korb	180	2101351024	2101409224	9	80	18	3240
9	900	15	1500	Fachboden / Korb	180	2101312324	2101409224	9	96	15	2700
Giga-Tape 8											
11	836	18	1368	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	160	2101351024	2101351124	3	80	18	2880
11	594	18	972	Fachboden ausziehbar / Korb	126	2101351024	2101409324	7	80	18	2268
8	432	12	648	Fachboden / Korb	126	2101312324	2101409324	7	112	12	1512
Mikrofilm-Kassette											
8	512	12	768	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	128	2101351024	2101351124	3	112	12	1536
Optical-Disk 3 1/2"											
8	1920	13	3120	Fachb. ausziehbar / Korb	480	2101351024	2101406524	8	112	13	6240
7	1680	11	2640	Fachboden / Korb	480	2101312324	2101406524	8	128	11	5280
Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)											
13	936	22	1584	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	144	1001351024	1001351124	2	64	22	3168
Disketten 3 1/2"											
8	3200	13	5200	Fachboden ausziehbar / Korb	800	2101351024	2101406524	8	112	13	10400
7	2800	11	4400	Fachboden / Korb	800	2101312324	2101406524	8	128	11	8800
CD-ROM											
6	720	10	1200	Fachb. ausziehbar / Unterteilung - B.	240	2101351024	2101351124	2	144	10	2400
6	540	10	900	Fachboden ausziehbar / Korb	150	2101351024	2101407524	5	144	10	1500
5	450	9	810	Fachboden / Korb	150	2101312324	2101407524	5	160	9	1350
LTO											
7	476	12	816	Fachboden ausziehbar / Korb	140	2101351024	2101407524	6	112	12	1680
Wertfach absch., 2-türig (außer SD / SDE 1)						21013145MP			180		
(außen H 180 x B 853 x T 390 mm) (innen H 151 x B 388 x T 357 mm)											
895		1450		Innengesamthöhe Safe (mm)						1450	
191		310		Fassungsvermögen Safe (l)						590	

-1) mit automatischer Brandschutz-Schließanlage und Zwangsschließung erhöhter Raumbedarf